



CARATTERISTICHE

- Costruzione sanitaria in AISI 316L/1.4404
- Finitura superficiale esterna: lucidatura meccanica
- Finitura superficiale interna: Ra<0.6 micron
- Chiusura con V-Clamp fino a 8 cartucce di base
- Ideali ad alloggiare da 1 a 30 cartucce aventi lunghezza fino a 40"
- Studiati per alloggiare cartucce cod. 7 con attacco baionetta
- Minimo volume morto
- Sterilizzabili in sito
- Conforme alla Direttiva 2014/68/UE
- Ideali per filtrazione di liquidi e gas Gr. 1 e 2
- Connessioni in/out in linea sul fondo del filtro
- Ideale per pressioni fino a 10 bar
- Tenuta coperchio con o-ring in silicone
- I filtri vengono sottoposti a prova idraulica

NOMENCLATORE

TIPO	N° CARTUCCE	LUNGHEZZA CARTUCCE	TIPO CONNESSIONI IN/OUT	MISURA CONNESSIONI IN/OUT	PRESENZA DRENAGGIO IN INGRESSO	PRESENZA DRENAGGIO IN USCITA
SH	1	30	BM	25	N	Y

1 = 10"

BM = DIN 11851

25 = DIN 25

2 = 20"

TC = CLAMP (ISO 2852)

40 = DIN 40

3 = 30"

10 = 1"

4 = 40"

15 = 1,5"

20 = 2" ECC.

CONDIZIONI OPERATIVE MASSIME IN ACCORDO ALLA DIRETTIVA PED 2014/68/UE

FLUIDI NON PERICOLOSI	N° CARTUCCE x LUNGHEZZA	CATEGORIA	VOLUME	TS 0-40°C		TS 0-150°C	
				LIQUIDO	GAS	LIQUIDO	GAS
				1 x 10"	I	2,9	10
1 x 20"	I	4,7	10	10	7,5	7,5	
1 x 30"	I	6,6	10	10	7,5	7,5	
1 x 40"	I	8,5	10	10	7,5	7,5	
3 x 10"	I	7,3	10	10	7,5	7,5	
3 x 20"	I	12,6	10	10	7,5	7,5	
3 x 30"	I	17,8	10	10	7,5	7,5	
3 x 40"	I	23,1	10	8,6	7,5	7,5	
5 x 10"	I	11	10	10	7,5	7,5	
5 x 20"	I	20	10	9,9	7,5	7,5	
5 x 30"	I	29,1	10	6,8	7,5	6,8	
5 x 40"	I	38,2	10	5,2	7,5	5,2	
8 x 10"	I	21,4	10	9,4	7,5	7,5	
8 x 20"	I	35,6	10	5,6	7,5	5,6	
8 x 30"	I	49,8	10	4	7,5	4	
8 x 40"	I	64	10	3,1	7,5	3,1	

FLUIDI PERICOLOSI	N° CARTUCCE x LUNGHEZZA	CATEGORIA	VOLUME	TS 0-40°C		TS 0-150°C	
				LIQUIDO	GAS	LIQUIDO	GAS
				1 x 10"	I	2,9	10
1 x 20"	I	4,7	10	10	7,5	7,5	
1 x 30"	I	6,6	10	7,4	7,5	7,4	
1 x 40"	I	8,5	10	5,8	7,5	5,8	
3 x 10"	I	7,3	10	6,8	7,5	6,8	
3 x 20"	I	12,6	10	3,9	7,5	3,9	
3 x 30"	I	17,8	10	2,8	7,5	2,8	
3 x 40"	I	23,1	10	2,1	7,5	2,1	
5 x 10"	I	11	10	4,5	7,5	4,5	
5 x 20"	I	20	10	2,4	7,5	2,4	
5 x 30"	I	29,1	10	1,7	7,5	1,7	
5 x 40"	I	38,2	10	1,3	7,5	1,3	
8 x 10"	I	21,4	10	2,3	7,5	2,3	
8 x 20"	I	35,6	10	1,4	7,5	1,4	
8 x 30"	I	49,8	10	1	7,5	1	
8 x 40"	I	64	10	0,7	7,5	0,7	

Disponibili altri modelli di filtri sanitari, come ad esempio i vent e i filtri lenticolari. Qui di seguito potrete vedere alcune foto illustranti la gamma di filtri disponibili. Inoltre è possibile costruire filtri su specifica del cliente.

